



声级计 (标准型)

型号 0013-FA20C

- 符合JJG声级计国家计量检定规程
- 符合GB/T 3785.1-2023和IEC 61672-1:2013 2级标准
- 并行时间计权和频率计权
- 单一量程, 无需换挡
- 支持AC/DC输出
- 背光可调
- 电量显示功能

标准配置

主机	1个
防风罩	1个
AA电池	4个

可选配置

三脚架	0701-TR175
电源适配器	0013-ADC

技术参数

准确度等级		GB/T 3785.1-2023 2级 IEC 61672-1:2013 2级
传声器		1/2英寸预极化测试电容传声器
线性工作范围	1kHz	29dB(A)~138dB(A), 31dB(C)~138dB(C), 39dB(Z)~138dB(Z)
	31.5Hz	29dB(A)~99dB(A)
	4kHz	29dB(A)~138dB(A)
	8kHz	29dB(A)~136dB(A)
频率范围		20Hz~8kHz
本机电噪声		22dB(A)、26dB(C)、30dB(Z)
频率计权		A、C、Z
时间计权		F (125ms)、S (1s)
测量参数		Lp、Lmax
显示屏		128×64点阵OLED屏
输出接口		3.5mm音频接口 (输出AC/DC信号)
电源		4节AA碱性电池: 连续工作时长24h 电源适配器: 5V/2A
工作环境		温度: -10℃~60℃ 相对湿度: 25%RH~90%RH (非冷凝) 气压: 65kPa~108kPa
尺寸 (长×宽×高)		240×75×30mm
净重		295g

