



测振仪 (基础型)

- 符合JJG测振仪国家计量检定规程
- 应用于环境、机械制造、电力、化工等领域的各类旋转机械设备状态监测和故障诊断
- 测量振动加速度、速度、位移三种参数
- 数据保持功能
- 自动关机功能



短探杆 (标配), 可更换为长探杆

0023-V199A

0023-V199B

技术参数

型号		0023-V199A	0023-V199B
传感器类型		一体式	分体式
重量		228g	395g
测量范围	加速度	0.1~199.9m/s ² (峰值)	
	速度	0.1~199.9mm/s (有效值)	
	位移	0.001~1.999mm (峰峰值)	
频率范围	加速度	10Hz~1kHz (Lo) 1kHz~5kHz (Hi)	
	位移	10Hz~500Hz (Lo)	
	速度	10Hz~1kHz (Lo)	
幅值频率响应		±(5%+2个字) (≥20Hz) -20%~+10% (<20Hz)	±(5%+2个字)
幅值线性度		±(5%+2个字)	±(5%+2个字)
显示		3位半数字显示	
采样周期		1秒	
自动关机		约60秒	
工作环境		温度: 0°C~50°C 湿度: <90%RH	
电源		1×9V 电池 (可连续使用25小时)	
尺寸 (长×宽×高)		174×73×35mm	

标准配置

型号	0023-V199A	0023-V199B
探杆	2个 (短探杆+长探杆)	1个 (长探杆)
磁力座	—	1个
主机 (含传感器)	1个	
9V电池	1个	