

温湿度记录仪 (内置传感器)

型号 0311-3070

IP54
防尘防水

数据
传输

- 符合数字式温湿度计国家计量校准规范
- 信号采集、显示、存储、分析功能
- 低功耗
- 内置高精度温湿度传感器
- 软件 (标配)

温度范围	-30°C~70°C/-22°F~158°F
温度精度	±0.3°C (处于23°C±2°C), 其他范围±0.5°C ±0.6°F (处于73.4°F±3.6°F), 其他范围±0.9°F
温度分辨率	0.1°C/0.2°F
湿度范围	0%RH~100%RH
湿度精度	±3%RH (处于10%RH~85%RH), 其他范围±5%RH
湿度分辨率	0.1%RH
数据存储容量	10918组
报警设置	功能: 温度上下限报警, 方式: 显示+蜂鸣+背光
刷新间隔	2s、5s、10s、30s、60s、255s (可调)
记录间隔	2秒~24小时 (可调)
延时启动	1秒~120秒 (可调)
启动模式	立即启动/延时启动/定时启动
结束方式	存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束
通讯接口	USB
时钟电池	CR2032
电源	3.6V锂电池 (ER14505, 寿命一年) 或5~24V直流
外形尺寸	123×117×33mm
整机重量	260g



支撑架 (标配)



标准配置

主机	1台
采集软件和USB线	1个
电源适配器	1个
时钟电池	1节
锂电池	1节

软件 (标配): 通过USB线连接电脑, 采集、显示、存储及分析数据

