



热电偶温度计

IP52
防尘防水

- 符合JJF数字温度计计量校准规范
- 单位: °C/°F
- 支持K/J/T型热电偶
- 实时值/最大值/最小值/平均值显示
- 上下限报警功能
- 曲线图显示
- 多点修正功能
- 背光显示
- 数据保持功能
- 电量显示功能
- 自动关机功能

K型热电偶 (标配)



0326-CT31

技术参数

型号		0326-CT31	0326-CT32
通道数		1通道	2通道
重量		233g	248g
热电偶分度号		K/J/T	
测量范围	K型	-200°C~1370°C	
	J型	-200°C~1200°C	
	T型	-200°C~400°C	
测量精度*		$\pm(0.3\% \cdot t + 0.40)^\circ\text{C}$	
温度分辨率		0.01°C	
采样率		2次/秒	
显示		点阵液晶屏, 带背光	
运行温度		-10°C~+50°C (非冷凝)	
存储温度		-20°C~+60°C (无电池)	
电源		3×1.5V AAA碱性电池	
尺寸		174×73×40mm	

*测量精度不包含热电偶的误差

标准配置

主机	1个
AAA电池	3个
K型热电偶 (0326-K01)*	1/2个

*热电偶数量对应通道数

K型热电偶技术参数*

型号	测量范围	精度	线长
0326-K01	-40°C~300°C	±1.5°C	1.5m

*其他分度号、温度范围、长度的热电偶可定制