

高精度铂电阻温度计 (记录型)

IP52
防尘防水

数据
传输

- 符合JJF数字温度计计量校准规范
- 单位: °C/°F
- 实时值/最大值/最小值/平均值显示
- 支持20000组数据存储
- 曲线图显示
- 背光显示
- 多点修正功能
- 上下限报警功能
- 数据保持功能
- 电量显示功能
- 自动关机功能
- 标配电脑软件



0329-DL41



0329-DL42

技术参数

型号	0329-DL41	0329-DL42
通道数	1通道	2通道
重量	283g	344g
标配铂电阻传感器	型号	PT1000
	测量范围	-40°C~200°C
测量精度	±0.5°C	
温度分辨率	0.001°C	
采样率	1次/秒	
记录间隔	1s~86399s (可调)	
数据存储容量	20000组	
数据传输	Micro USB	
显示	点阵液晶屏, 带背光	
运行温度	-10°C~+50°C (非冷凝)	
存储温度	-20°C~+60°C (无电池)	
电源	3×1.5V AAA电池	
尺寸	174×73×40mm	

*其他型号、规格、温度范围的铂电阻传感器可定制

标准配置

主机	1个
AAA电池	3个
USB线	1个
PT1000铂电阻传感器 (0328-PT1000)	1/2个

*PT1000铂电阻传感器数量对应通道数

电脑软件(标配): 通过USB线连接电脑, 采集、显示、存储数据
可保存为TXT/CSV/XLSX/PDF格式

