

温湿度计 (标准型)



0330-TH36



0330-DL80B

- 符合JJF数字式温湿度计国家计量校准规范
- 温湿度实时值、最大值、最小值、平均值显示
- 温湿度上下限报警
- 单位: °C/°F
- 3.9英寸显示屏
- 背光显示
- 电量显示

技术参数 (不带存储功能)

型号	0330-TH36	0330-TH48
传感器类型	内置传感器	内置传感器+外置传感器
温度范围	-30°C~65°C	-30°C~65°C (内置传感器), -40°C~80°C (外置传感器)
温度精度	±0.3°C (处于-10°C~65°C), 其他范围±0.5°C	
温度分辨率	0.1°C	
湿度范围	0%RH~100%RH (非凝结)	
湿度精度	±3%RH (处于10%RH~90%RH, 测试温度: 25°C), 其他范围±4%RH	
湿度分辨率	0.1%RH	
响应时间	15min	15min (内置传感器), 5min (外置传感器)
刷新间隔	5s	
存储温度	-30°C~65°C (无电池)	
电源	3×1.5V AAA电池	
尺寸 (长×宽×高)	96×20×108mm	
净重	120g	150g

技术参数 (带存储功能)

型号	0330-DL65A	0330-DL65B	0330-DL80A	0330-DL80B
传感器类型	内置传感器		外置传感器	
温度范围	-30°C~65°C		-40°C~80°C	
温度精度	±0.3°C (处于-10°C~65°C), 其他范围±0.5°C		±0.3°C (处于0°C~65°C), 其他范围±0.5°C	
温度分辨率	0.1°C			
湿度范围	0%RH~100%RH (非凝结)			
湿度精度	±3%RH (处于10%RH~90%RH, 测试温度: 25°C), 其他范围±4%RH			
湿度分辨率	0.1%RH			
刷新间隔	5s			
数据存储容量	25920或500000组测量值 (软件可切换)			
响应时间	15min		5min	
连接方式	USB2.0	USB2.0, 蓝牙4.2	USB2.0	USB2.0, 蓝牙4.2
手机APP	不支持	支持 (Android和iOS)	不支持	支持 (Android和iOS)
存储温度	-30°C~65°C (无电池)			
电源	3×1.5V AAA电池, DC 5V/2A (Micro USB)			
尺寸 (长×宽×高)	96×20×108mm			
净重	120g		150g	

标准配置

主机	1个
AAA电池	3个
电脑软件和USB线	1个

*仅适用于**0330-DL65A, 0330-DL65B, 0330-DL80A, 0330-DL80B**

电脑软件 (仅适用于**0330-DL65A, 0330-DL65B, 0330-DL80A, 0330-DL80B**):
通过USB线连接电脑, 下载数据并可保存为XLS/CSV/PDF/TXT/CIN格式



手机APP (仅适用于**0330-DL65B**
和**0330-DL80B**)

