

型号 0346-□□□□

IP65
防尘防水

可定制


- 符合JJF双金属温度计国家计量校准规范
- 适用于测量各种生产过程中的液体、蒸汽和气体介质的温度
- 304不锈钢外壳, 316不锈钢接头和保护管
- 单位: °C/°F

型号说明:



型号举例:

0346-R6S17L2D1	R6-温度范围: 0°C~120°C/32°F~250°F
	S17-接头螺纹: 1/2-14NPT 标度盘公称直径: 100mm
	L2-保护管长度: 100mm
	D1-保护管直径: 6mm



0346-R6S17L2D1

技术参数

准确度等级	1.0级 (±1.0%FS)
感温元件	螺旋式双金属片
外壳	304不锈钢
接头	316不锈钢
保护管	316不锈钢
面罩	钢化玻璃

温度范围

R1	-20°C~-60°C/0°F~140°F
R2	-20°C~-120°C/0°F~250°F
R3	-30°C~-70°C/-20°F~160°F
R4	0°C~-50°C/32°F~120°F
R5	0°C~-100°C/32°F~210°F
R6	0°C~-120°C/32°F~250°F
R7	0°C~-150°C/32°F~300°F
R8	0°C~-200°C/32°F~400°F
R9	0°C~-300°C/32°F~570°F
R10	0°C~-400°C/32°F~750°F

保护管长度

L1	63mm
L2	100mm
L3	150mm
L4	200mm
L5	300mm

保护管直径

D1	6mm
D2	8mm
D3	9mm
D4	10mm

接头螺纹和标度盘公称直径

S1	接头螺纹: G1/2-14	标度盘公称直径: 63mm
S2	接头螺纹: G1/2-14	标度盘公称直径: 75mm
S3	接头螺纹: G1/2-14	标度盘公称直径: 100mm
S4	接头螺纹: G1/2-14	标度盘公称直径: 125mm
S5	接头螺纹: G1/2-14	标度盘公称直径: 160mm
S6	接头螺纹: G1/4-19	标度盘公称直径: 63mm
S7	接头螺纹: G1/4-19	标度盘公称直径: 75mm
S8	接头螺纹: R1/2-14	标度盘公称直径: 63mm
S9	接头螺纹: R1/2-14	标度盘公称直径: 75mm
S10	接头螺纹: R1/2-14	标度盘公称直径: 100mm
S11	接头螺纹: R1/2-14	标度盘公称直径: 125mm
S12	接头螺纹: R1/2-14	标度盘公称直径: 160mm
S13	接头螺纹: R1/4-19	标度盘公称直径: 63mm
S14	接头螺纹: R1/4-19	标度盘公称直径: 75mm
S15	接头螺纹: 1/2-14NPT	标度盘公称直径: 63mm
S16	接头螺纹: 1/2-14NPT	标度盘公称直径: 75mm
S17	接头螺纹: 1/2-14NPT	标度盘公称直径: 100mm
S18	接头螺纹: 1/2-14NPT	标度盘公称直径: 125mm
S19	接头螺纹: 1/2-14NPT	标度盘公称直径: 160mm
S20	接头螺纹: 1/4-18NPT	标度盘公称直径: 63mm
S21	接头螺纹: 1/4-18NPT	标度盘公称直径: 75mm