



数字显示控制仪 (经济型)

型号 0355-□□□


可定制

- 适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温对象
- 输入端、输出端、电源端之间光电隔离
- 双屏三位LED数码显示
- 热电偶和热电阻全切换输入
- 输入偏差修正功能
- 上下限报警功能



0355-S2T1P1

型号说明:



型号举例:

0355-S2T1P1	S2-96×48×110mm
	T1-4mA~20mA (RL≤500Ω)
	P1-AC100V~240V (50/60Hz)

技术参数

输入信号类型 (可切换)	热电偶B (400~999)°C, 热电偶S (0~999)°C, 热电偶K (0~999)°C, 热电偶E (0~999)°C, 热电偶T (0~400)°C, 热电偶J (0~999)°C, 热电偶R (0~999)°C, 热电偶N (0~999)°C
	热电阻Cu50 (-50~150)°C, 热电阻PT100 (-199~650)°C
分辨率	0.1°C (处于-19.9°C~99.9°C), 其他范围1°C
测量精度	±0.3%FS
报警输出	2限报警
报警设定值	-199~999
报警回差值	0~999
工作条件	温度: 0°C~50°C; 湿度: 5%RH~85%RH (无冷凝)

规格尺寸

S1	96×96×110mm (开孔尺寸: 92×92mm)
S2	96×48×110mm (开孔尺寸: 92×45mm)
S3	48×96×110mm (开孔尺寸: 45×92mm)
S4	72×72×110mm (开孔尺寸: 68×68mm)
S5	48×48×110mm (开孔尺寸: 45×45mm)

输出类型

T1	4mA~20mA (RL≤500Ω)
T2	1V~5V (RL≥250kΩ)

供电电源

P1	AC100V~240V (50/60Hz)
P2	DC12V~36V