



在线电导率仪
型号 0415-EZ41-Y

IP65
防尘防水

可定制

- 适用于地表水、污水厂排水、蒸馏海水、污染源排水、软化水、蒸汽冷凝水等水质检测
- 仪器为壁挂式安装, 传感器为流通式或投入式
- 可根据电导率范围选配电导池
- 可切换电导率和电阻率
- 自动上下限报警功能
- 带断电数据保护功能
- 带自动温度补偿功能
- 自动量程
- 防护等级: IP65



电导率电极 (选配)



技术参数

电导率	测量范围	0~10 mS/cm, 分为6段 (0.000~0.199)μS/cm, (0.20~1.99)μS/cm, (2.0~19.9)μS/cm, (20.0~199.9)μS/cm, (0.200~1.999)mS/cm, (2.00~10.00)mS/cm
	分辨率	0.001/0.01/0.1μS/cm, 0.01/0.1mS/cm
	精度	±2.0%FS
温度	测量范围	-10.0℃~120.0℃
	分辨率	0.1℃
	精度	±0.5℃ (处于0.0℃~60.0℃), ±1.0℃ (其他温度)
自动温度补偿范围		-10.0℃~120.0℃
温度系数补偿范围		(0~10)%/℃
输出信号		(4~20)mA
使用环境		环境温度 (-5~50)℃, 相对湿度≤90%
电源		AC 220V, 50Hz
开孔尺寸		140×140mm
尺寸 (长×宽×高)		166×166×110mm
重量		2kg

标准配置

主机	1个
组装配件*	1个

*含固定支架, 安装螺丝, 保险丝

可选配置

电导率电极*	0415-EZ41-01	10~10000μs/cm (K=1cm ⁻¹)
	0415-EZ41-02	1~199.9μs/cm (K=0.1cm ⁻¹)
	0415-EZ41-03	0~19.9μs/cm (K=0.01cm ⁻¹)

*流通式安装, 进水口尺寸Ø6mm, 排水口尺寸Ø10mm, 线缆长度可定制