

笔式电导率仪 (基础型)

型号 0416-EB01

- 符合JJG 376国家检定规程
- 适用于水质检测、水产养殖、食品加工、科研等领域
- 超小超薄的外形设计, 电极直径10mm, 可测定试管中的电导率
- 温度手动补偿
- 带读数稳定提醒功能
- 可更换电极
- 低电压报警
- CR2032电池, 可自动关机
- 探头防护等级: IP54



技术参数

测量范围	(0~99.9) μ S/cm, (100~999) μ S/cm, (1.00~9.99) mS/cm (10.00~99.99)mS/cm, (100~199.9)mS/cm
分辨率	0.01 μ S/cm, 0.1 μ S/cm, 1 μ S/cm, 0.01mS/cm
精度	$\pm 1.5\%$ FS
温度补偿范围	0~99.9 $^{\circ}$ C (手动)
校正方式	1点校准 (自动识别校准液), 电极常数校准
标准溶液	1413 μ S/cm
电源	纽扣电池 (CR2032) $\times$ 1
尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)	188 $\times$ 50 $\times$ 17mm
重量	60g

标准配置

主机	1个
电导率电极 (0416-EB01-E)	1个
粉末试剂 (0416-EB01-S)*	2包

* 溶于蒸馏水至50mL