

笔式pH计

型号 0432-HB22

- 符合国家计量检定规程
- 电极类型包含球泡型、平面型、穿刺型3种
- 适用于水质检测、污水处理、食品化妆品检测、农业、科研等领域
- 带ORP测量功能, 同系列电极可相互更换
- 带自动温度补偿功能
- 带报警功能, 红色背光灯显示报警模式
- 带读数稳定、锁定功能
- 带三色背光灯, 在任何光线环境下都能正常使用
- 自动关机
- 探头防护等级: IP67
- 外形轻巧, 便于携带, 操作方便



ORP “铂金针”电极(选配)



pH “球泡型”电极(标配)



pH “平面型”电极(选配)



pH “尖锥型”电极(选配)



技术参数

测量范围	-2.00~16.00pH
	温度 0~50°C
	ORP -1000mV ~ +1000mV
分辨率	0.01pH
	温度 0.1°C
	1mV
精度	±0.02pH
	温度 ±0.5°C
	ORP ±0.2%FS
校正方式	1~3点
标准液	USA (pH缓冲液: 4.00, 7.00, 10.01) NIST (pH缓冲液: 4.01, 6.86, 9.18)
电源	4节7号电池
尺寸	178×40×40mm
重量	133g

标准配置

主机	1个
标准溶液	3瓶 (USA)
测量杯	3个
KCl溶液	1瓶
挂绳	1根
7号电池	4节
pH球泡型电极	1个

可选配件

pH平面型电极	0432-HB-F
pH穿刺型电极	0432-HB-P
ORP电极	0432-HB-O