



笔式pH计 (基础型)

- 符合JJG 119国家检定规程
- 适用于水质检测、污水处理、食品化妆品检测、农业、科研等领域
- 超小超薄的外形设计, 电极直径10mm, 可测定试管中的pH值
- 温度手动补偿
- 带读数稳定提醒功能
- 电极失效提醒, 可更换电极
- 低电压报警
- CR2032电池, 可自动关机
- 探头防护等级: IP54



0436-HB01

技术参数

型号	0436-HB01	0436-HB02
测量范围	0.0~14.0pH	0.00~14.00pH
分辨率	0.1pH	0.01pH
精度	±0.5pH	±0.05pH
温度补偿范围	0~99.9℃ (手动)	
校正方式	1~3点校准	
标准液	CH (pH缓冲液: 4.00, 6.86, 9.18) USA (pH缓冲液: 4.00, 7.00, 10.01) NIS (pH缓冲液: 4.01, 6.86, 9.18)	
电源	纽扣电池 (CR2032)×1	
尺寸 (长×宽×高)	188×50×17mm	
重量	60g	

标准配置

主机	1个
pH电极 (0436-HB-E)	1个
pH粉末试剂 (0436-HB-S) [*]	6包 (CH)

^{*} 溶于蒸馏水至250mL