



蓝牙pH电极

内置
蓝牙

- 符合JJG 119国家检定规程
- 适用于水质检测、污水处理、食品化妆品检测
- 标配安卓软件, 可读取电极参数
- 自动温度补偿
- 多个参数可同时检测
- 检测记录可导出
- 低电压报警
- 内置蓝牙, 传输距离10m (无遮挡无电磁干扰下)
- 自动关机



0437-HB31

软件 (标配), 仅限安卓系统



技术参数

型号	0437-HB31	0437-HB32
材质	塑料	玻璃
适用场景	常规水样、弱酸、弱碱溶液	强酸、强碱溶液
pH	测量范围	0.00~14.00pH
	分辨率	0.01pH
	精度	±0.02pH
	校准方式	1~5点
温度	测量范围	0~99.9℃
	分辨率	0.1℃
	精度	±0.5℃
	补偿范围	0~99.9℃
校准点		NIST (4.00, 6.86, 9.18) USA (4.00, 7.00, 10.01)
数据存储	手动, 自动	
电源	可充电纽扣电池 (LIR2032×1)	
尺寸 (长×宽×高)	210×25×25mm	
重量	60g	

标准配置

主机	1个
标准溶液	3瓶 (USA)
LIR2032纽扣电池	2个
USB充电线	1个
充电器	1个