

笔式pH/电导率/TDS/盐度计

型号 0442-HN52

- 符合国家计量检定规程
- 适用于水质检测、污水处理、食品化妆品检测、农业、科研等领域
- 带三色背光灯,在任何光线环境下都能正常使用
- 带报警功能,红色背光灯显示报警模式
- 带读数稳定、锁定功能
- 带自动温度补偿功能
- 探头防护等级: IP67
- 自动关机
- 外形轻巧,便于携带,操作方便



电导率校准溶液 (标配)



pH校准溶液 (标配)



pH/电导率电极 (标配)

技术参数

pH	测量范围	-2.00~16.00pH
	分辨率	0.01pH
	精度	±0.02pH
	校准方式	1~3点
	校准点	USA (4.00, 7.00, 10.01) NIST (4.01, 6.86, 9.18)
电导率	测量范围	0~200.0µS/cm, 0~2000µS/cm, 0~20.00mS/cm
	分辨率	0.1µS/cm, 1µS/cm, 0.01mS/cm
	精度	±1%FS
	校准点	1~3点
	TDS	测量范围
	TDS系数设置	0.40~1.00
盐度	测量范围	0~10.00ppt
温度	测量范围	0~50.0°C
	分辨率	0.1°C
	精度	±0.5°C
电源	4节7号电池	
尺寸 (长×宽×高)	178×40×40mm	
净重	133g	

标准配置

主机	1个
pH校准溶液	2瓶 (USA)
电导率校准溶液	2瓶
pH测量杯	2个
电导率测量杯	2瓶
KCL溶液	1瓶
挂绳	1根
7号电池	4节
pH/电导率电极	1个