

单一气体检测仪

IP64
防尘防水

- 符合国家计量检定规程
- 可定制检测超过30种气体, 如一氧化氮、氨气、氯气等气体
- 可自定义报警点, 报警模式: 声音、灯光、振动
- 可自定义校准点
- 采样方式: 扩散式
- 开机自检
- 背光显示
- 低电量指示
- 防爆等级: Ex ib IIB T3 Gb



标定罩 (标配)



0611-SG02-Y

技术参数

型号	0611-SG02-Y	0611-SG03-Y	0611-SG04-Y
检测气体	氧气/O ₂	一氧化碳/CO	硫化氢/H ₂ S
量程	0~30.0%VOL	0~1000ppm	0~100ppm
分辨率	0.1%VOL	1ppm	1ppm
示值误差	±0.7%VOL	±5ppm或±10%	±2ppm或±10%
响应时间	≤20s	≤60s	≤60s
传感器寿命	2年		
工作环境	-20°C~50°C, <95%RH, 无结露		
电源	3.7V可充电锂电池, 工作时间≥8h		
尺寸 (长×宽×高)	112×56×45mm		
重量	154g		

*传感器实际使用寿命视具体使用环境而定

标准配置

主机	1个
标定罩	1个
电源适配器	1个