

## 钳形接地电阻测试仪

- 超限声光报警
- 数据存储
- 数据保持
- 低电量提示
- 接地电阻测量: 可快速、安全地测试室内/室外接地回路电阻
- 交流漏电流测量: 不断开接地系统, 即可测量交流漏电



1Ω测试环 (标配)



### 技术参数

型号	0719-200	0719-500	0719-1000
电阻	0.01~200Ω	0.01~500Ω	0.01~1000Ω
电流	—	—	30A
钳口尺寸	55mm×32mm		
测试时间	0.5秒/次		
电阻测试频率	>1kHz		
数据存储	99组		
操作环境	-10°C~55°C, 10%RH~90%RH		
电源	4节5号电池		
尺寸(长×宽×高)	277×100×57mm		
净重	880g		

### 标准配置

主机	1个
5号电池	4节
1Ω测试环	1个

### 电阻、电流技术参数

功能	量程	分辨率	精度
电阻	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±(1%rdg+0.1Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±(1.5%rdg+0.5Ω)
	100Ω-199Ω	1Ω	±(2%rdg+1Ω)
	200Ω-395Ω	5Ω	±(5%rdg+5Ω)
	400Ω-590Ω	10Ω	±(10%rdg+10Ω)
	600Ω-1000Ω	20Ω	±(20%rdg+20Ω)
电流 (50Hz)	0.00mA-9.99mA	0.01mA	±(2.5%rdg+1mA)
	10.0mA-99.9mA	0.1mA	±(2.5%rdg+5mA)
	100mA-299mA	1mA	±(2.5%rdg+10mA)
	0.30A-2.99A	0.01A	±(2.5%rdg+0.1A)
	3.0A-9.9A	0.1A	±(2.5%rdg+0.3A)
	10.0A-19.9A	0.1A	±(2.5%rdg+0.5A)
	20.0A-30.0A	0.1A	±(3%rdg+1A)