



隔振平台 (基础型)

可定制

- 适用于对振动要求较低的仪器设备
- 结构稳定可靠, 安装便利, 后期维护少
- 有效降低中高频率的振动能量, 对外界振动扰动进行有效隔离
- 隔振支撑采用橡胶减振器



0790-B129B

标准配置

主机	1个
橡胶减振器	4个

技术参数

型号	0790-B88A	0790-B88B	0790-B108A	0790-B108B	0790-B129A	0790-B129B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	100mm		100mm		100mm	
最大承重	400kg		400kg		600kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	800×800×800mm		1000×800×800mm		1200×900×800mm	
重量	260kg	160kg	330kg	230kg	350kg	250kg

技术参数

型号	0790-B159A	0790-B159B	0790-B1812A	0790-B1812B	0790-B2012A	0790-B2012B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	200mm		200mm		200mm	
最大承重	600kg		800kg		800kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	1500×900×800mm		1800×1200×800mm		2000×1200×800mm	
重量	750kg	600kg	800kg	650kg	850kg	700kg

固有频率	垂直: 5Hz~10Hz 水平: 4Hz~8Hz					
隔振方式	橡胶减振器					
调平方式	手动调平					
调平高度	±20mm					
平台高度	800mm					
台面平面度	大理石: JJG 0级 蜂窝板: 0.05mm/m ² ~0.1mm/m ²					