



隔振平台 (标准型)

可定制

- 适用于光学测量、精密检测等对振动环境有较高要求的场合
- 内置空气弹簧隔振系统, 具有优异的隔振性能, 能够有效提高仪器设备的使用精度
- 自动调节水平功能

内置空气弹簧隔振系统
(标配)



0791-S88B

标准配置

主机	1个
空气弹簧隔振系统	1套

可选配件

静音空压机	0791-SAC
-------	----------

技术参数

型号	0791-S88A	0791-S88B	0791-S108A	0791-S108B	0791-S129A	0791-S129B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	100mm		100mm		100mm	
最大承重	500kg		500kg		500kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	800×800×800mm		1000×800×800mm		1200×900×800mm	
重量	260kg	160kg	330kg	230kg	350kg	250kg

技术参数

型号	0791-S159A	0791-S159B	0791-S1812A	0791-S1812B	0791-S2012A	0791-S2012B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	200mm		200mm		200mm	
最大承重	500kg		800kg		800kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	1500×900×800mm		1800×1200×800mm		2000×1200×800mm	
重量	750kg	600kg	800kg	650kg	850kg	700kg

固有频率	垂直: 1.0Hz ~2.0Hz 水平: 1.0Hz~2.0Hz					
隔振系统	空气弹簧					
调平方式	自动调平 气动调平					
隔振效率	垂直方向: 5Hz: 85%~90% 10Hz: 88%~93% 水平方向: 5Hz: 80%~85% 10Hz: 85%~90%					
供给气压	0.3MPa~0.6MPa					
平台高度	800mm					
重复定位精度	±0.1mm					
台面平面度	大理石: JJG 0级 蜂窝板: 0.05mm/m²~0.1mm/m²					
振幅	<2.0µm					