



隔振平台 (先进型)

可定制

- 适用于超精密加工领域、精密测量、光学检测等精度极高的场景
- 采用精密气浮式隔振装置, 大幅度提高超微振动的绝缘性能
- 自动调节水平功能
- 带阻尼调节, 抑制共振

标准配置

主机	1个
精密气浮减振器	4个

可选配件

静音空压机	0791-SAC
-------	----------



0792-A86A

技术参数

型号	0792-A86A	0792-A86B	0792-A108A	0792-A108B	0792-A1210A	0792-A1210B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	100mm		100mm		150mm	
最大承重	300kg		400kg		500kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	800×600×780mm		1000×800×780mm		1200×1000×780mm	
重量	260kg	160kg	330kg	230kg	380kg	250kg

技术参数

型号	0792-A1610A	0792-A1610B	0792-A1612A	0792-A1612B
平台台面	大理石	蜂窝板	大理石	蜂窝板
螺纹孔/间距 (mm)	—	M6/25×25	—	M6/25×25
平台厚度	150mm		200mm	
最大承重	900kg		1500kg	
底脚	脚杯+脚轮		脚杯+脚轮	
尺寸 (长×宽×高)	1600×1000×780mm		1600×1200×780mm	
重量	730kg	600kg	800kg	650kg

固有频率	垂直: 1.5Hz~2.0Hz 水平: 2Hz~3Hz
隔振方式	精密气浮减振器
调平方式	自动调平 气动调平
隔振效率	≥95%
阻尼方式	可调空气阻尼
平台高度	780mm
工作压力	0.3MPa~0.5MPa
台面平面度	大理石: JJG 0级 蜂窝板: 0.05mm/m²~0.1mm/m²
调节高度	10mm