




- 符合JJF带表卡规国家计量技术规范
- 防尘/防水等级: IP67
- 自动寻找拐点(最小值)
- 模拟指针显示
- 带公差报警指示灯
- 可储存100个数值
- 按键功能: 相对/绝对测量转换, 最小值跟踪/数据保持, 设置公差, 设置初始值, 公/英制转换, 分辨率转换, 开/关
- 2节7号电池, 自动关机
- 数据传输
- 可选附件: 有线数据传输线(型号7302-2154页码26), 无线数据传输(发射器型号7315-2154需选配接收器页码12)



(mm)									
型号	测量范围	分辨率(可切换)	精度	重复性	测头类型	L	H	h	ØD
2193-10A *	0-10mm	0.001mm/0.002mm/ 0.005mm/0.01mm/ 0.02mm/0.05mm	±0.015mm	0.005mm	A	<35	17.1	0.9	>4.5
2193-10B *	0-10mm		±0.015mm	0.005mm	B	<35	16.8	0.9	>4.5
2193-20A *	0-20mm		±0.03mm	0.01mm	C	<80	24.7	2.5	>9
2193-20B *	0-20mm		±0.03mm	0.01mm	D	<80	24.7	2.5	>9
2193-30A *	0-30mm		±0.04mm	0.02mm	E	<116	30	4.0	>10
2193-30B *	0-30mm		±0.04mm	0.02mm	F	<116	30	4.0	>10
2193-50A *	0-50mm		±0.06mm	0.04mm	E	<169	30	4.3	>13
2193-50B *	0-50mm		±0.06mm	0.04mm	F	<169	30	4.3	>13
2193-100 *	0-100mm	0.01mm/0.02mm/ 0.05mm/0.1mm/ 0.2mm/0.5mm	±0.15mm	0.1mm	G	<382	33.5	13.5	>37.5

*带生产厂检验证书

