

内置无线防水数显表

检验证书


防尘防水

数据传输




- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 防尘/防水
- 内置无线传输模块
- 传输距离10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示GO/NO-GO, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 数据传输, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 自动关机(关机时间可调)
- 电源: 充电锂电池
- 可选附件: 接收器(型号7315-2/3/6/7/8/9), 后盖, 测头


应用



超差报警提示



最大值/最小值/跳动



分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	防尘/防水等级	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2505-101WL*	12.7mm/0.5"	IP65	5μm	2μm	1.5N	不可提升	带耳后盖
2505-251WL*	25.4mm/1"	IP54	5μm	3μm	2.2N	不可提升	带耳后盖
2505-501WL*	50.8mm/2"	IP54	6μm	3μm	2.5N	不可提升	带耳后盖
2505-101FWL*	12.7mm/0.5"	IP65	5μm	2μm	1.5N	不可提升	平后盖
2505-251FWL*	25.4mm/1"	IP54	5μm	3μm	2.2N	不可提升	平后盖
2505-501FWL*	50.8mm/2"	IP54	6μm	3μm	2.5N	不可提升	平后盖

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	防尘/防水等级	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2505-10WL*	12.7mm/0.5"	IP65	20μm	10μm	1.5N	不可提升	带耳后盖
2505-25WL*	25.4mm/1"	IP54	20μm	10μm	2.2N	不可提升	带耳后盖
2505-50WL*	50.8mm/2"	IP54	30μm	10μm	2.5N	不可提升	带耳后盖
2505-10FWL*	12.7mm/0.5"	IP65	20μm	10μm	1.5N	不可提升	平后盖
2505-25FWL*	25.4mm/1"	IP54	20μm	10μm	2.2N	不可提升	平后盖
2505-50FWL*	50.8mm/2"	IP54	30μm	10μm	2.5N	不可提升	平后盖

*带生产厂检验证书

测杆提手(标配, 除2505-101WL/101FWL, 2505-10WL/10FWL外)

