




- 符合企业标准
- 测量圆柱倒角的口端直径
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 直接读数(口端直径), 无需计算
- 氧化钛镀层, 硬度高2200HV, 耐磨防锈
- 可选附件: 数据传输线
(型号7315-50M, 7302-40M)




2966-205

测量原理



测量圆柱倒角的口端直径



倒角角度 $\alpha=45^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度
2966-205 *	5-20mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-405 *	20-40mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-605 *	40-60mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-805 *	60-80mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1005 *	80-100mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1205 *	100-120mm	45°	$\pm 0.02\text{mm}$

倒角角度 $\alpha=63.5^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度
2966-206 *	5-20mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-406 *	20-40mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-606 *	40-60mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-806 *	60-80mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1006 *	80-100mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1206 *	100-120mm	63.5°	$\pm 0.02\text{mm}$

倒角角度 $\alpha=30^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度
2966-123 *	5-10mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-213 *	10-20mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-313 *	20-30mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-413 *	30-40mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-513 *	40-50mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-613 *	50-60mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-713 *	60-70mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-813 *	70-80mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-913 *	80-90mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1013 *	90-100mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1113 *	100-110mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$
2966-1213 *	110-120mm	30°	$\pm 0.02\text{mm}$