

高精度

IP65
防尘防水

数据
传输

检验证书



数显万分卡规
INSIZE PLUS



3644-30

- 符合企业标准
- 用于大批工作的Go/No-Go快速判断
- 分辨率: 0.1μm/0.000005", 可切换为1μm/0.00005"
- 显示屏可旋转360°
- 测头伸缩量: 4mm
- 测力: 12-18N
- 硬质合金测量面
- 防水防尘等级: IP65
- 支撑高度可调
- 带数据输出接口
- CR2032电池, 自动关机, 关机时间可调
- 按键功能: 模拟指针显示, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 设置公差并亮LED灯显示Go/No-Go, 公英制转换
- 可选附件: 无线数据传输(型号9406-TR1+型号9406-RE)



型号	测量范围	重复性	测头平面度	测头平行度	H
3644-30 *	0-30mm/0-1.18"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	23.5mm
3644-55 *	25-55mm/1-2.17"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	30mm
3644-80 *	50-80mm/2-3.15"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	42mm
3644-105 *	75-105mm/3-4.13"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	54.5mm
3644-130 *	100-130mm/4-5.12"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	67mm
3644-155 *	125-155mm/5-6.10"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	79.5mm
3644-180 *	150-180mm/6-7.09"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	92mm
3644-205 *	175-205mm/7-8.07"	0.3μm	0.3μm	0.5μm	104.5mm

*带生产厂检验证书