



3668-4

- 符合企业标准
- 用于大批工件的Go/No-Go快速判断
- 测力: 1.2N, 可选0.7N或2N
- 测头伸缩量: 4mm
- 硬质合金测量面
- 防水防尘等级: IP65
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并亮LED灯显示Go/No-Go, 设置初始值, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 设置系数, 测量方向转换
- 内置温度传感器, 可设置使用温度, 温度超差时报警
- CR2032电池, 自动关机
- 数据传输
- 可选附件: 无线数据传输(型号9406-TR1+型号9406-RE)



型号	测量范围	分辨率	重复性	测头平面度	测头平行度	精度
3668-4 *	0-4mm/0-0.16"	0.1μm/0.000005" (可切换为1μm/0.00005")	0.2μm	0.3μm	0.5μm	2μm
3668-8 *	4-8mm/0.16-0.32"	0.1μm/0.000005" (可切换为1μm/0.00005")	0.2μm	0.3μm	0.5μm	2μm
3668-12 *	8-12mm/0.32-0.48"	0.1μm/0.000005" (可切换为1μm/0.00005")	0.2μm	0.3μm	0.5μm	2μm

*带生产厂检验证书