

测头和衬套

型号	类型
4653-A□□□□□	通用型
4653-B□□□□□	通孔型
4653-C□□□□□	盲孔型

校对环规

型号
6312-□□□□□

测头型号举例: (mm)

型号	类型	测量范围
4653-A30D6H7	通用型	30.6H7

注意: "D"代表小数点



深度环

型号	适用精密塞规
4653-G□□□□□	3.0-60mm
4653-J□□□□□	20-150mm

深度环型号举例: (mm)

型号	适用精密塞规
4653-G22H7	22H7



电感测头衬套

型号
4653-F110



底座

型号	夹持孔径
4663-STAND	Ø12mm
4663-STAND1	Ø18mm




手柄

型号	长度(L)	直径(ØD)	备注
4653-150	45mm	12mm	不可伸缩
4653-1105	105mm	12mm	不可伸缩
4653-1235	235mm	12mm	不可伸缩
4653-2145	145mm	18mm*	不可伸缩
4653-2235	235mm	18mm*	不可伸缩
4653-H70	70mm	12mm	可伸缩

*测量范围大于60mm时, 建议使用18mm加粗手柄


手柄延长杆

型号	长度(H)
4653-R50	50mm
4653-R100	100mm
4653-R250	250mm
4653-R500	500mm



90°转接头

型号
4653-K1



浮动夹持手柄

型号	长度(L)	直径(ØD)	浮动范围	适用量程
4653-M20	26mm	Ø20mm	±0.4mm	6-20mm
4653-M30	29.5mm	Ø30mm	±0.7mm	20-60mm
4653-M50	58mm	Ø50mm	±0.75mm	60-130mm

适合自动化测量时使用

