


# 梯形螺距规

INSIZE PLUS

- 符合企业标准
- 材质: 不锈钢
- 精度:
  - 梯形螺纹30°:  $\pm 0.02\text{mm}$  (螺距2~3mm)  
 $\pm 0.03\text{mm}$  (螺距4~7mm)  
 $\pm 0.04\text{mm}$  (螺距8~16mm)  
 $\pm 0.05\text{mm}$  (螺距20mm)
  - 梯形螺纹29°:  $\pm 0.05\text{mm}$  (1TPI)  
 $\pm 0.04\text{mm}$  (1 1/3~2TPI)  
 $\pm 0.04\text{mm}$  (2 1/2~3TPI)  
 $\pm 0.03\text{mm}$  (3 1/2~8TPI)  
 $\pm 0.02\text{mm}$  (9~12TPI)



4826-29



## 梯形螺纹30°

型号	测量范围	包含的尺片螺距(mm)	尺片数量
4826-30	2-20mm	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20	12

## 梯形螺纹29°

型号	测量范围	包含的每英寸牙数	尺片数量
4826-29	1-12TPI	1, 1 1/3, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12TPI	16