

连续变倍体视显微镜(万能支架型)



5106-M40(A型支架)



5106-M50(B型支架)

■ 符合体视显微镜国家标准

技术参数

型号	5106-M40	5106-M40T	5106-M50	5106-M50T
支架类型	A型		B型	
目镜筒	双目	三目	双目	三目
目镜(大视场)	10X(视场: Ø22mm)			
物镜	0.8X~5X(连续变倍)			
变倍比	1:6.3			
瞳距调节范围	55~75mm			
屈光度调节	±5屈光度(2个目镜都可调节)			
物镜工作距离	115mm			
最大工件高度	300mm			
照明	环形LED反射照明(亮度可调)			
电源	电源适配器			
尺寸(长×宽×高)	610×220×430mm		790×230×430mm	
重量	13.7kg		20kg	

标准配置

主机(含支架)	1个
10X目镜	2个
环形LED光源	1个
防尘罩	1个

可选配件

辅助物镜	0.5X	ISM-ZS50-OB05X*
	2X	ISM-ZS50-OB2X
目镜	10X分划目镜(分度值0.1mm)	ISM-ZS50-EPD10X
	WF15X(视场: Ø16mm)	ISM-ZS50-EP15X
	WF20X(视场: Ø12mm)	ISM-ZS50-EP20X
加长套筒		ISM-ZS30-ADAPTER
0.5X中继镜(5106-M40T/M50T)		ISM-MAS-ADAPTER
数码相机(5106-M40T/M50T)**		ISM-CM20, ISM-CM63

* 使用0.5X辅助物镜时, 必须选配加长套筒ISM-ZS30-ADAPTER

** 使用数码相机时, 必须选配0.5X中继镜ISM-MAS-ADAPTER