

倒置金相显微镜 (标准型)



可选配相机 (包含软件)和电脑

- 符合金相显微镜国家机械行业标准
- 无限远色差校正光学系统
- 带有亮度记忆功能
- 五孔编码型物镜转换器, 屏幕显示物镜放大倍率
- 柯拉照明

技术参数

型号	5115-M650 (配明场物镜)				5115-M650BD (配明/暗场物镜)			
目镜	高眼点大视野平场目镜CFI10X (视场: Ø22mm, 视度可调)							
物镜 (无限远半复消色差)	5X (明场)	10X (明场)	20X (明场)	50X (明场)	5X (明/暗场)	10X (明/暗场)	20X (明/暗场)	50X (明/暗场)
数值孔径	0.15	0.30	0.40	0.75	0.15	0.30	0.40	0.75
工作距离	14.4mm	12.1mm	11.1mm	3.65mm	14.4mm	12.1mm	11.1mm	3.65mm
光学放大倍率	50X~500X							
工作台	X-Y双层移动							
	尺寸: 235×220mm							
	行程: 50×50mm							
屈光度调节	±5屈光度 (两个目镜均可调节)							
照明光源	10W可调LED反射灯室							
观察筒	瞳距调节范围: 50~75mm, 两档分光比双目: 三目=100: 0							
电源	电源适配器							
尺寸 (长×宽×高)	310×600×400mm							
净重	18kg							

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
0.7X相机接口	1个
起偏镜和检偏镜	1套

可选配件

相机及软件	ISM-KM60
玻璃标尺	ISM-MAS-SCALE
电脑	5110-M-COMPUTER
微分干涉组件 (DIC组件)	5115-M-DIC
100X无限远明场半复消色差物镜	5115-M-OB100X
100X无限远明/暗场半复消色差物镜	5115-M-BD100X