

偏光显微镜

型号 5116-P350



可选配相机 (包含软件)和电脑

- 符合偏光显微镜国家机械行业标准
- 大直径金属工作平台, 带锁定定位
- 带有亮度记忆功能
- 五孔物镜转换器
- 插拔式检偏镜组
- 内置勃氏镜, 带补偿器插槽, 配λ片, λ/4片及石英楔子

技术参数

目镜	高眼点大视野平场目镜SWH10X (视场: Ø23mm, 视度可调)			
物镜 (无限远消应力平场)	4X	10X	20X	40X
数值孔径	0.10	0.25	0.40	0.65
光学放大倍率	40X~400X			
工作台	旋转金属工作台			
	尺寸: 直径160mm			
	刻度格值: 1°, 精度: 6', 带锁紧装置			
屈光度调节	±5屈光度 (两个目镜均可调节)			
照明光源	10W可调LED透射灯室			
观察筒	瞳距调节范围: 50~76mm, 两档分光比双目: 三目=50: 50			
补偿器	一级红λ片: Ø18mm (光程差551nm), λ/4片: Ø18 mm (光程差147.3nm), 石英楔子 (I-IV级)			
电源	电源适配器			
尺寸 (长×宽×高)	210×370×460mm			
净重	13kg			

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
0.5X相机接口	1个
起偏镜与检偏镜	1套
补偿器	1套

可选配件

相机及软件	ISM-KM60
玻璃标尺	ISM-MAS-SCALE
电脑	5110-M-COMPUTER