




高精度数字压力表
型号 5268-□□□□

IP65
防尘防水

- 符合JJG数字压力计国家计量检定规程
- 表盘可330°旋转, 方便快速调整屏幕朝向
- 可切换多达12种常见的压力单位
- 主屏显示压力, 测量同时副屏可显示环境温度、压力最大值、压力最小值、量程范围等参数
- 可采集记录数据, 采集速率可调
- 每条最多可记录270000条数据, 可导出数据

型号说明:



型号举例:

5268-A2C2P2R6	A2-精度0.1%FS
	C2-螺纹接口G1/4
	P2-Type-c外供电+可充电电池供电
	R6-压力量程(0~1)MPa



5268-A2C2P2R6

精度

A1	0.05%FS
A2	0.1%FS
A3	0.5%FS

螺纹接口

C1	M20*1.5
C2	G1/4
C3	G1/2
C4	NPT1/4
C5	NPT1/2

供电方式

P1	Type-c外供电+3节AAA电池供电
P2	Type-c外供电+可充电电池供电

表压量程

R1	(0~100)kPa
R2	(0~160)kPa
R3	(0~250)kPa
R4	(0~400)kPa
R5	(0~600)kPa
R6	(0~1)MPa
R7	(0~1.6)MPa
R8	(0~2.5)MPa
R9	(0~4)MPa
R10	(0~6)MPa
R11	(0~10)MPa
R12	(0~16)MPa
R13	(0~25)MPa
R14	(0~40)MPa

真空压力量程

R15	(-100~0)kPa
-----	-------------

复合压力量程

R16	(-100~100)kPa
R17	(-100~160)kPa
R18	(-100~250)kPa
R19	(-100~600)kPa
R20	(-0.1~1)MPa
R21	(-0.1~1.6)MPa
R22	(-0.1~2.5)MPa

技术参数

单位	MPa, kgf/cm², bar, psi, mH₂O, mbar, Tor, inHg, inH₂O, inWC, ATM, kPa
过载压力	150%
表盘直径	85mm
表盘旋转角度	330°
采样速率	0.1~10秒/次
数据接口	Type-c
防护等级	IP65
外壳材质	铸铝
接头材质	304不锈钢
测量介质	与316L不锈钢兼容的气体或液体
工作温度	-5~40℃
重量	400g