

小孔光泽度仪 (先进型)

型号 5711-SG60

测量光斑
1.5×3mm

合格
判定

数据
传输

- 符合国家计量检定规程
- 符合ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754标准
- 用于各种材料和物品表面上的小平面对较小曲率曲面的光泽度, 最大量程可达1000GU
- 可测量材料表面的光泽度, 如油漆、木头、石材、塑料、纸张、皮革、金属等
- 仪器即放即测无需按键操作, 除了普通模式, 也可以设置成QC模式, 实现来料快速检测
- 自带校准板可自由定义校准值



底座 (含校准块, 标配)



小孔径测量

技术参数

测量角度	60°
测量范围	0~1000GU
分辨率	0.1GU
精度	0~100GU: ±1.5GU 100~1000GU: ±1.5%
零值误差	±0.2GU
重复性	0~100GU: ±0.2GU 100~1000GU: ±0.2%
测量光斑	1.5mm×3mm
测试物最小尺寸	3mm×6mm
数据传输	USB (Type-C)
软件支持	Windows
电源	可充电锂电池3.7V
尺寸	102×35×51mm
重量	300g

标准配置

主机	1个
底座 (含校准块)	1个
U盘	1个
数据线	1个



软件 (标配), 联机测量



通过USB线连接电脑