

超薄智能数字万用表 型号 9247-190



- 自动识别交流电压/直流电压/电阻/通断测试档位
- NCV非接触电压探测: 非接触式探测线路是否带强电, 通过指示灯和蜂鸣器判断强弱
- 开机自动校准以保证精度
- LIVE火线识别
- 背光显示
- 真有效值
- 数据保持
- 低电量提示
- 自动关机
- 安全等级: CAT III 600V



红黑表笔(标配)

标准配置

主机	1个
红、黑表笔	各1个
CR2032电池	2粒

技术参数

功能	测量范围	分辨率	精度
直流电压	60mV/600mV/6V/60V/600V	0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V	±(0.5%+3)
交流电压	60mV/600mV/6V/60V/600V	0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V	±(1.0%+3)
直流电流	6000μA/60mA/600mA	1μA/0.01mA/0.1mA	±(1.2%+5)
交流电流	6000μA/60mA/600mA	1μA/0.01mA/0.1mA	±(1.5%+5)
电阻	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(1.0%+5)
	6MΩ/60MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(1.5%+3)
电容	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF	0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF	±(4.0%+5)
	6mF/60mF	0.001mF/0.01mF	±(5.0%+5)
频率	10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz	0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz	±(1.0%+5)
	10MHz	0.001MHz	±(3.0%+5)
占空比	1~99%	0.1%	±(3.0%+5)
二极管测试	开路电压2.0V		
通断测试	<约50Ω		
电源	2粒3V CR2032电池		
尺寸	133×68×18mm		
重量	178g		