

- 连续测量: 按压锁定测试按钮可连续测量
- 报警功能: 测得绝缘电阻值小于4MΩ时蜂鸣报警
- 超限提示
- 数据保持
- 高压输出警示
- 自动背光显示
- 低电量提示
- 自动关机

标准配置

主机	1个
红、黑表笔	各1个
测试夹	2个
5号电池	6节

技术参数

绝缘电阻	开路电压*	100V	250V	500V	1000V
	量程	100MΩ	500MΩ	2.00GΩ	5.00GΩ
	分辨率	0.00MΩ~9.99MΩ: 0.01MΩ; 10.0MΩ~99.9MΩ: 0.1MΩ; 100MΩ~999MΩ: 1MΩ; 1.00GΩ~5.00GΩ: 0.01GΩ			
	精度	0~99.9MΩ: ±(3%+5d); 100MΩ~5.00GΩ: ±(5%+5d)			
交流电压**	量程	30~750V(50/60Hz)			
	分辨率	1V			
	精度	±(2%+3d)			
短路电流		<2.0mA			
工作环境		温度: 0°C~35°C; 湿度: <75%RH			
电源		6节5号电池或电源适配器(选配)			
尺寸		184×115×75mm			
重量		600g			

* 开路电压范围: 直流电压0~+10% ** 数据保持和背光功能不适用于交流电压测量

绝缘电阻测试仪 (基础型) 型号 9452-IR21



测试夹(标配)



红黑表笔(标配)



可选配件

电源适配器

9452-AP