

交直流耐压绝缘测试仪

型号 9453-ST01

- 5英寸液晶触控显示屏
- 电弧侦测功能
- 触电保护功能
- 可存储10个测试文件, 每个文件可编辑16个测试步骤
- 标配通讯接口, 满足自动化测试需求
- 应用行业: 家用电器、变压器、电气设备、元器件



高压测试夹 (标配)



高压测试棒 (标配)



RS232通讯电缆 (标配)

技术参数

耐压测试	输出电压	量程	AC: 5kV; DC: 6kV
		分辨率 (d)	0.001kV
		精度	±(2%+5d)
	测试电流	量程	AC: 10mA; DC: 5mA
		分辨率 (d)	AC: 0.001mA~0.01mA; DC: 0.1μA~0.01mA
		精度	±(2%+5d)
绝缘电阻测试	输出电压	量程	1kV
		分辨率 (d)	0.001kV
		精度	±(1%+2d)
	测试电阻	量程	10GΩ
		分辨率 (d)	0.001MΩ~0.01GΩ
		精度	输出电压≥500V, 测试电阻1MΩ-1GΩ: ±(5%+5d); 输出电压≥500V, 测试电阻1GΩ-10GΩ: ±(10%+5d); 输出电压<500V, 测试电阻0.1MΩ-1GΩ: ±(10%+5d)
放电功能	测试结束后自动放电		
电弧侦测	1~9级 (AC/DC), 出厂默认为5		
时间	电压上升时间: 0.1s~999.9s; 电压下降时间: 0.1s~999.9s; 测试时间: 0.1s~999.9s		
接口	HANDLER接口、RS232C接口、USB接口		
工作环境	温度: 10°C~40°C; 相对湿度: ≤70%		
电源	AC 110V/220V, 50Hz/60Hz		
尺寸 (长x宽x高)	450x270x130mm		
重量	9.2kg		

标准配置

主机	1个
高压测试夹	1对
高压测试棒	1个
RS232通讯电缆	1个