



耐压测试仪


- 符合JJG耐电压测试仪国家计量检定规程
- 调压器调节输出, 可靠性高, 耐用性高
- 高压输出警示, 可遥控测试, 安全性高
- 实时显示击穿电流值和电压值
- 可设置击穿报警电流值
- 可选配PLC接口



9457-HD501



遥控高压测试棒 (标配)



高压测试线 (标配)



接地测试线 (标配)

技术参数

型号			9457-HD501	9457-HA502	9457-HA510
交流耐压	输出电压	测试范围	(0~5)kV		
		分辨率	10V		
		精度	±(5%+3d)		
	测试电流	测试范围	0.1mA~2mA/20mA		0.1mA~2mA/20mA/100mA
		分辨率	2mA: 1μA 20mA: 10μA		2mA: 1μA 20mA: 10μA 100mA: 0.1mA
		精度	±(5%+3d)		
直流耐压	输出电压	测试范围	(0~5)kV	—	
		分辨率	10V	—	
		精度	±(5%+3d)	—	
	测试电流	测试范围	0.1mA~2mA/10mA	—	
		分辨率	2mA: 1μA 10mA: 10μA	—	
		精度	±(5%+3d)	—	
计时器		测试范围	(0~999)s		
		分辨率	0.1s		
		精度	±(1%+50ms)		
工作条件			温度: 0°C~40°C, 湿度: 20%RH~80%RH (无冷凝)		
存储条件			温度: -20°C~60°C, 湿度: ≤90%RH		
电源			220V±10%, 50Hz/60Hz		
尺寸 (长×宽×高)			318×255×179mm		
重量			10.1kg	9.75kg	14.4kg

技术参数

型号			9457-HD1002	9457-HD1005	9457-HD1010
交流耐压	输出电压	测试范围	(0~5/10)kV		
		分辨率	10V		
		精度	±(5%+3d)		
	测试电流	测试范围	0.1mA~2mA/20mA	0.1mA~2mA/20mA/50mA	0.1mA~2mA/20mA/100mA
		分辨率	2mA: 1μA 20mA: 10μA	2mA: 1μA 20mA: 10μA 50mA: 10μA	2mA: 1μA 20mA: 10μA 100mA: 0.1mA
		精度	±(5%+3d)		
直流耐压	输出电压	测试范围	(0~5/10)kV		
		分辨率	10V		
		精度	±(5%+3d)		
	测试电流	测试范围	0.1mA~2mA/10mA	0.1mA~2mA/20mA	
		分辨率	2mA: 1μA 10mA: 10μA	2mA: 1μA 20mA: 10μA	
		精度	±(5%+3d)		
计时器		测试范围	(0~999)s		
		分辨率	0.1s		
		精度	±(1%+50ms)		
工作条件			温度: 0°C~40°C, 湿度: 20%RH~80%RH (无冷凝)		
存储条件			温度: -20°C~60°C, 湿度: ≤90%RH		
电源			220V±10%, 50Hz/60Hz		
尺寸 (长×宽×高)			377×282×193mm	378×407×193mm	
重量			15.9kg	24.8kg	27.6kg

标准配置

主机	1台
遥控高压测试棒 (9457-REMOTE)	1个
高压测试线	1个
接地测试线	1个

可选附件

耐压测试仪 (带PLC接口)	型号: 9457-HD501P 9457-HA502P 9457-HA510P 9457-HD1002P 9457-HD1005P 9457-HD1010P
-------------------	---