



程控耐压测试仪

- 符合JJG耐电压测试仪国家计量检定规程
- 高压测试上升和下降时间可调
- 具有电弧检测功能, 接触检查功能
- 蜂鸣器、液晶显示、Fail指示灯多种显示超限报警
- 可编辑20个测试文件, 每个测试文件可编辑50个测试项目
- 标配通讯接口, 满足自动化测试需求



9458-DW61



高压测试夹 (标配)



接地测试夹 (标配)

技术参数

型号			9458-DW61	9458-AW52
交流耐压	输出电压	测试范围	0.05kV~5kV	
		分辨率	1V	
		精度	±(2%+5d)	
	测试电流	测试范围	20mA	
		分辨率	1μA	
		精度	±(2%+5d)	
直流耐压	输出电压	测试范围	0.05kV~6kV	—
		分辨率	1V	—
		精度	±(2%+5d)	—
	测试电流	测试范围	10mA	—
		分辨率	1μA	—
		精度	±(2%+5d)	—
计时器		测试范围	(0.1~999)s, OFF: 连续测试	
		电压上升时间	(0.1~999)s, OFF: 电压上升时间关闭	
		电压下降时间	(0.1~999)s, OFF: 电压下降时间关闭	
电弧侦测			1mA~20mA	
通讯接口			HANDLER, RS232接口, RS485接口	
工作条件			温度: 0°C~40°C, 湿度: 20%RH~80%RH (无冷凝)	
存储条件			温度: -20°C~60°C, 湿度: ≤90%RH	
电源			100V~240V, 50Hz/60Hz	
尺寸 (长×宽×高)			260×400×100mm	
重量			6.7kg	

标准配置

主机	1台
高压测试夹	1个
接地测试夹	1个
RS232通讯线缆	1个