



直流电阻测试仪
型号 9651-RM20



- 最大读数: 220000
- 基本准确度: 0.05%
- 3.5寸液晶屏幕
- 温度补偿
- 短路清零校准
- 接触不良检测
- 比较器功能: 判断合格、不合格
- 键盘锁定



温度探头 (标配)



RS232通讯电缆 (标配)



测试夹 (标配)



测试探针9651-TL (选配)

技术参数

功能	量程	分辨率	精度
慢速测试	20mΩ	0.001mΩ	±(0.1%+3d)
	200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.001mΩ/0.00001Ω/0.0001Ω/0.001Ω/ 0.00001kΩ/0.0001kΩ/0.001kΩ	±(0.05%+2d)
	2MΩ	0.0001MΩ	±(0.1%+5d)
中速测试	20mΩ	0.001mΩ	±(0.2%+5d)
	200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.001mΩ/0.00001Ω/0.0001Ω/0.001Ω/ 0.00001kΩ/0.0001kΩ/0.001kΩ	±(0.1%+3d)
	2MΩ	0.0001MΩ	±(0.2%+5d)
快速测试	20mΩ	0.01mΩ	±(0.8%+5d)
	200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/ 2kΩ/20kΩ/200kΩ	0.01mΩ/0.0001Ω/0.001Ω/0.01Ω/ 0.0001kΩ/0.001kΩ/0.01kΩ	±(0.5%+5d)
	2MΩ	0.001MΩ	±(0.8%+5d)
量程模式	自动量程、手动量程和标称量程		
测试速度	慢速: 3次/秒, 中速: 18次/秒, 快速: 60次/秒		
触发方式	内部触发、手动触发、外部触发		
接口	Handler接口、RS232接口、RS485接口、USB接口、温度补偿接口		
电源	AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz		
尺寸 (长×宽×高)	307×264×107mm		
净重	2.5kg		

标准配置

主机	1个
RS232通讯电缆	1根
温度探头	1根
测试夹	1根

可选附件

测试探针	9651-TL
数据传输线 (键盘信号)	7302-9651
无线发射器 (需要接收器)*	7315-9651

*接收器型号9651-RECEIVER