



LCR测试仪

- 3.5英寸TFT液晶显示屏
- 基本准确度0.05%
- 自动电平控制
- 校正功能: 全量程开路和短路扫频清零, 三组用户点频校准。
- 列表扫描功能: 可对10组频率或电平进行循环扫描, 并与设置值进行比较, 得出比较结果。
- 比较器功能: 11档分选, 最多可统计999999个被测件。



9653-YS01



开尔文测试夹 (标配)



测试夹具 (标配)



短路片 (标配)



SMD贴片夹具 (选配)



SMD贴片测试夹 (选配)



SMD贴片测试夹 (选配)

技术参数

型号	9653-YS002	9653-YS01	9653-YS02	9653-YS03
测试频率	10Hz~20kHz	10Hz~100kHz	10Hz~200kHz	10Hz~300kHz
测试参数	Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、G-B、R-X、Z-θrad、Z-θdeg和DCR			
监视参数	Z、D、Q、θrad、θdeg、R、X、G、B、Y、Vac、Iac、Δ、Δ%			
测试电平	电压: 10mV~2V; 电流: 100μA~20mA			
直流偏置	-2.5V~+2.5V			
输出阻抗	30Ω、50Ω、100Ω			
量程	自动、手动和标称量程, 9量程			
最大读数	主参数: 999999; 副参数: 999999			
测试速度	快速: 40次/秒; 中速: 10次/秒; 慢速: 3次/秒			
比较器	11档分选, 9组合格档, 1组附属档, 1组不合格档			
接口	RS232接口、RS485接口、USB接口、HANDLER接口			
电源	AC: 100V~240V, 50/60Hz			
尺寸 (长x宽x高)	350x264x107mm			
重量	2.6kg			

标准配置

主机	1个
开尔文测试夹	1根
测试夹具	1个
短路片	1个

可选附件

SMD贴片夹具	9653-ST01
SMD贴片测试夹	9653-ST02
SMD贴片测试夹	9653-ST03*

* 9652-YS02和9652-YS03标配9653-ST03测试夹。