



直流电阻测试仪
型号 9655-RM03

- 最大读数: 30000
- 基本准确度: 0.1%
- 短路清零功能
- 温度补偿功能
- 超限报警功能



温度探头 (标配) 测试夹 (标配)

技术参数

功能	量程	分辨率	中速测试精度*	慢速测试精度*	测试电流
电阻测试	30mΩ	0.001mΩ	±(0.2%+5d)	±(0.1%+3d)	1A
	300mΩ	0.01mΩ	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	1A
	3Ω	0.0001Ω	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	100mA
	30Ω	0.001Ω	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	10mA
	300Ω	0.01Ω	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	1mA
	3kΩ	0.0001kΩ	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	1mA
	30kΩ	0.001kΩ	±(0.2%+3d)	±(0.1%+2d)	100μA
量程模式	自动量程、手动量程和标称量程				
测试速度	慢速: 2次/秒, 中速: 12次/秒				
触发方式	内部触发、手动触发、远程触发				
接口	RS232/RS485通讯接口、USB储存接口、温度补偿接口				
电源	AC: 220V±10%, 50Hz/60Hz				
尺寸 (长×宽×高)	349.5×264×107mm				
重量	3.5kg				

标准配置

主机	1个
RS232数据线	1根
温度探头	1根
测试夹	1根

可选附件

测试探针	9655-TL
------	---------

*d是分辨率