



直流电阻测试仪
型号 9658-RM30

可选配
无线传输

- 最大读数: 300000
- 基本准确度: 0.02%
- 5英寸液晶触摸显示屏
- 比较器功能: 判断合格、不合格
- 可选配温度补偿功能
- 键盘锁定
- 最大10A测试电流
- 自动双向电流测试, 消除对被测试样品上任何静置电压的影响



测试夹 (标配)

技术参数

功能	量程	分辨率	快速精度	慢速精度	测试电流
电阻测试	30mΩ	0.0001mΩ	±(0.1%+5d)	±(0.02%+3d)	1~10A
	300mΩ	0.001mΩ	±(0.05%+5d)	±(0.02%+3d)	1A
	3Ω	0.00001Ω	±(0.05%+5d)	±(0.02%+3d)	100mA
	30Ω	0.0001Ω	±(0.05%+5d)	±(0.02%+3d)	10mA
	300Ω	0.001Ω	±(0.05%+5d)	±(0.02%+3d)	1mA
	3000Ω	0.01Ω	±(0.05%+5d)	±(0.02%+3d)	100μA
量程模式	自动量程、手动量程和标称量程				
测试速度	慢速: 1次/秒, 快速: 10次/秒				
触发方式	内部触发、外部触发				
接口	Handler接口、RS232接口、RS485接口、LAN接口				
电源	AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz				
尺寸 (长×宽×高)	350×264×107mm				
净重	3.2kg				

标准配置

主机	1个
RS232通讯电缆	1根
测试夹	1根

可选附件

温度补偿功能	9658-RTD (需出货前安装)
数据传输线 (键盘信号)	7302-9651
无线发射器 (需要接收器)	7315-9651

*接收器型号9651-REC