



面源黑体辐射源 (低温型)

- 符合JJG工作用辐射温度计的规程, 满足红外辐射温度计和红外热成像仪的检定工作
- 采用PID自动控温方式, 升降温速度快, 温度稳定性好
- 具有多点温度修正功能
- 配备触摸屏, 操作简单, 可实现程序控制功能
- 标配RS232通讯接口
- 标配防结霜罩

标准配置

主机	1个
防结霜罩	1个



ASB-TS215

技术参数

型号	ASB-TS210		ASB-TS215	
温度范围	-20℃~100℃			
分辨率	0.01℃			
辐射面直径	Ø100mm		Ø150mm	
发射率	优于0.95 (可调: 0.95~1.0)			
温度稳定性	不大于0.15℃与0.15%· t 的大者/10min			
温度均匀性 (2/3中心区域内)	±0.5℃ (0℃时), ±0.2℃ (30℃时), ±0.4℃ (80℃时), ±0.6℃ (100℃时)			
控制方式	4.2英寸触摸屏			
工作环境	温度: 22℃±3℃, 湿度: 15%RH~65%RH			
电源	AC220V, 50/60Hz			
功率	500W		800W	
尺寸 (长×宽×高)	315×200×340mm		240×320×370mm	
净重	10kg		11kg	