



标准光源对色灯箱

- 符合JJF (纺织) 055计量检定规程
- 适用于纺织、玩具、印染、塑胶等行业的颜色检测
- 可显示每种光源的使用时间、名称和切换次数
- 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 无须预热即可快速检测
- 可配置英、美标准常用光源



CAC-S600

技术参数

型号	CAC-S500	CAC-S600
光源	F, D65, TL84, UV, CWF	F, D65, TL84, UV, CWF, TL83
光照度不均匀率	≤20%	
色温不均匀率	≤20%	
电源	220V/50Hz	
工作环境	5~40°C, ≤80%RH, 无水汽凝结	
存储环境	-20~45°C, ≤80%RH, 无水汽凝结	
尺寸 (长×宽×高)	710×405×570mm	710×530×570mm
重量	24kg	28kg

光源技术参数

光源	说明	功率	色温	配置数量
D65	国际标准人工日光	18W	6500K	2个灯管
F	家庭酒店用灯、比色参考光源	40W	2700K	4个灯泡
TL84	欧洲、日本、中国商店光源	18W	4000K	2个灯管
UV	紫外灯光源	20W	-	1个灯管
CWF	美国冷白商店光源	18W	4150K	2个灯管
U30	美国暖白商店光源	18W	3000K	2个灯管
TL83	欧洲标准暖白商店光源	18W	3000K	2个灯管

标准配置

型号	CAC-S500	CAC-S600
主机	1个	
D65光源灯管 (CAC-D65)	2个	
电源适配器	1个	

可选配置

F光源灯泡	CAC-F
TL84光源灯管	CAC-TL84
UV光源灯管	CAC-UV
CWF光源灯管	CAC-CWF
TL83光源灯管	CAC-TL83
U30光源灯管	CAC-U30
45°标准看样台	CAC-SVS