



炭黑含量测试仪

- 符合标准GB/T 13021, GB/T 2951, GB/T3515, ISO 6964, EN 60811-4-1, ASTM D1603
- 用于电缆, 光缆绝缘, 护套材料, 塑料管道, 塑料颗粒, 色母等材料中炭黑含量的测定
- 支持多组加热参数设定: 加热时段, 加热温度, 升温速率, 恒温时间
- 炉体跟主机分开, 散热快
- 自动控温, 使用方便, 操作简单
- 一键计算炭黑含量, 灰分



CBC-M360

技术参数

型号	CBC-S280	CBC-M360
显示屏	7"触摸屏	
控温方式	智能化可编程控温	
传感器灵敏度	0.1°C	
加热元件	高温合金丝	
气路控制	两路, 自动切换	
降温方式	/	开盖快速降温, 降温时间≤20min, 900°C到室温
气体流量	0~200mL/min, 0~2L/min, 编程控制	0~300mL/min, 0~2L/min, 编程控制
炉膛尺寸	Ø31×400±5mm	Ø45×300±5mm
石英管尺寸	Ø30×400±5mm	Ø44×600±5mm
加热区长度	200mm	350mm
恒温区长度	150mm	300mm
工作温度	20~990°C	20~1200°C
最大样品数量	1	4
报告输出	/	热敏打印机
电源	220V, 50/60Hz	
尺寸 (长×宽×高)	620*530*300mm	500*420*350mm
净重	18kg	28kg

标准配置

主机	1个
石英舟(CBC-S280-QB)	5个
石英管	1个

可选配置

电子分析天平	8311-60-C
--------	-----------