



空腔黑体辐射源 (中温型)

- 符合JJG工作用辐射温度计的规程, 满足红外辐射温度计和红外热成像仪的检定工作
- 采用自动控温方式, 升温速度快, 温度稳定性好
- 发射率0.995, 腔口直径65mm, 温度精度高和均匀性好



CBR-TS550

标准配置

主机	1个
----	----

技术参数

型号	CBR-TC300	CBR-TC550	CBR-TS300	CBR-TS550
温度范围	50℃~300℃	50℃~550℃	50℃~300℃	50℃~550℃
温度分辨率	0.01℃ (处于50℃~100℃), 其他范围0.1℃		0.01℃	
腔形	管形			
腔口直径	Ø65mm			
发射率	优于0.995		优于0.995 (可调: 0.8~1.0)	
温度稳定性	不大于0.1℃或0.1%·t的大者/10min			
温度均匀性	不大于0.15℃或0.15%·t的大者			
控制器	0.1级欧陆温控表		4.2英寸触摸屏	
电源	AC220V, 50Hz			
功率	1kW	1.1kW	1kW	1.1kW
工作环境	温度: 0℃~45℃, 湿度: ≤80%			
外形尺寸 (长×宽×高)	320×300×200mm		337×229×400mm	
净重	8kg		13.5kg	