

## 恒温金属浴



DBH-V200

- 适用于生命科学、化学、制药、食品、环境等领域
- 体积小巧、重量轻、方便携带
- 显示屏显示温度和时间, 精确控温
- 可根据客户需求定制不同规格模块

2ml离心管模块 (选配)



0.2ml离心管模块 (选配)



0.5ml离心管模块 (选配)



1.5ml离心管模块 (选配)



2ml离心管模块 (选配)



5ml离心管模块 (选配)



15ml离心管模块 (选配)



50ml离心管模块 (选配)



比色皿专用模块 (选配)

### 技术参数

型号	DBH-V200	DBH-V300
温度范围	室温+5°C~100°C	室温-15°C~100°C
温度稳定性	±0.5°C	
显示精度	0.1°C	
升温时间	≤12min (25-100°C)	
制冷时间	-	20~25min (15-0°C)
梯度运行	-	1~9段
定时范围	5s~23h59min	
功率	48W	60W
电源	DC24V/2.5A	
尺寸(长×宽×高)	160×115×96mm	
净重	600g	

### 标准配置

主机	1个
电源适配器	1个

### 可选配置

0.2ml离心管模块	DBH-V200-01
0.5ml离心管模块	DBH-V200-02
1.5ml离心管模块	DBH-V200-03
2ml离心管模块	DBH-V200-04
5ml离心管模块	DBH-V200-05
15ml离心管模块	DBH-V200-06
50ml离心管模块	DBH-V200-07
比色皿专用模块	DBH-V200-08