




旋转黏度计 (标准型)

数据
传输

- 符合JJG旋转黏度计国家检定规程
- 广泛用于油脂、油漆、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体黏度的测量
- 用于测量牛顿型液体的绝对黏度和非牛顿型液体的表观黏度
- 测量结果同时显示转子号、转速、被测液体的黏度值及其满量程百分比值等
- 5寸彩色触摸屏, 操作更方便快捷
- 自动测量模式, 测量结果稳定转子自动停止
- 标配温度传感器, 可实时检测样品温度
- 标配软件, 可数据传输



转子 (标配)



技术参数

型号	DRV-105	DRV-206	DRV-606
量程 (mPa·s)	1~1×10 ⁵	1~2×10 ⁶	1~6×10 ⁶
转子转速 (r/min)	6、12、30、60	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60	0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
转子规格	1#、2#、3#、4#		
分辨率 (mPa·s)	0.1		
精度	±1.0%FS		
重复性	±0.5%FS		
工作环境	温度5°C~35°C, 相对湿度≤80%		
电源	AC100V~240V, 50/60Hz		
尺寸 (长×宽×高)	460×180×420mm		
重量	6.3kg		

标准配置

主机	1个
转子	4个
温度传感器	1个
保护帽	1个
升降立柱	1个
主机连接柄	1个
底座	1个
转子保护架	1个
电源适配器	1个
扳手	3个

可选配件

打印机	DRV-PRINTER
低温恒温槽	DRV-BATH
0号转子	DRV-SPINDLE