



摩擦系数测试仪



DTM-B10-Y

- 符合GB/T 10006, ISO 8295, ASTM D1894, TAPPI T816, HG/T 2729标准
- 适用于塑料薄膜、薄片、橡胶、纸张纸板、织物、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材等相关材料的静摩擦系数和动摩擦系数
- 七寸触摸屏, 人机接口时尚、便捷
- 无极调速, 运行平稳
- 仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测, 有效地降低了系统测试误差
- 配备USB通信接口

技术参数

型号	DTM-B05-Y	DTM-B10-Y	DTM-B30-Y
最大试验力	5N	10N	30N
力值精度	±0.5%		
力值分辨率	0.001N		
力值测量范围	0.5%~100%FS		
速度调节范围	1~800mm/min		
滑块质量	200g		
电源	AC 220V, 50Hz		
尺寸(长×宽×高)	800×390×260mm		
重量	25kg		




滑块(200g)(标配)



摩擦连接件(标配)



砝码(300g)(标配)



压块(标配)

标准配置

主机	1台
滑块(200g)	1个
摩擦连接件	1个
砝码(300g)	1个
压块	1个

可选配置

滑块(100g)	DTM-B-1
砝码(800g)	DTM-B-2
砝码(1614g)	DTM-B-3
砝码(1800g)	DTM-B-4
摩擦硬连接件	DTM-B-5
非标夹具*	定制

*根据试验要求选择具体规格