



电子剥离试验机



DTM-CA30-Y



DTM-CB50-Y

- 符合GB/T 4850, GB/T 7754, GB/T 8808, GB/T 13022, GB/T 7753, GB/T 17200, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, QB/T 2358, YYT 0507, YYT 0148, JIS-Z 0237, HG/T 2406-2002标准
- 适用于胶粘剂、离型纸、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等产品的剥离、剪切、拉断等性能测试
- 工业触摸屏, 操作便捷
- 最大值、实时值、平均值三种测量模式
- 试验结果可进行成组统计分析输出

技术参数

型号	DTM-CA05-Y	DTM-CA30-Y	DTM-CA50-Y	DTM-CA100-Y
最大试验力	5N	30N	50N	100N
力值精度	±0.5%			
力值分辨率	0.001N			
力值测量范围	0.5%~100%FS			
速度调节范围	1~500mm/min			
试样宽度	30mm(标配)/50mm(选配)			
行程	400mm			
电源	AC 220V, 50Hz			
尺寸(长×宽×高)	750×300×165mm			
重量	18kg			

技术参数

型号	DTM-CB30-Y	DTM-CB50-Y	DTM-CB100-Y	DTM-CB200-Y
最大试验力	30N	50N	100N	200N
力值精度	±0.5%			
力值分辨率	0.001N			
力值测量范围	0.5%~100%FS			
速度调节范围	1~500mm/min			
试样宽度	30mm(标配)/50mm(选配)			
行程	650mm			
电源	AC 220V, 50Hz			
尺寸(长×宽×高)	965×390×360mm			
重量	27kg			

标准配置

主机	1台
剥离夹具	1个

可选配置

试验板(50×125mm, 3个)	DTM-C-1
标准压辊	DTM-C-2
不锈钢取样刀(10mm)	DTM-C-3
不锈钢取样刀(15mm)	DTM-C-4
不锈钢取样刀(20mm)	DTM-C-5
不锈钢取样刀(25mm)	DTM-C-6
不锈钢取样刀(25.4mm)	DTM-C-7
不锈钢取样刀片(10片)	DTM-C-8
非标夹具*	定制

*根据试验要求选择具体规格