



台式电热鼓风干燥箱

- 符合GB/T电热鼓风干燥箱国家标准
- 适用于电子、生物医药、化工材料、汽车、教育科研等行业
- 工作室采用不锈钢板，圆角角设计，便于清洁维护
- 多层钢化玻璃观察窗，便于观察
- 配备风门调节旋钮
- 采用强制鼓风循环系统，升温快，温度均匀
- 智能控温仪，控温精确可靠，具有定时和PID自整定功能
- 超温报警功能，保证样品安全



FCD-A101-Y

技术参数

型号	FCD-A101-Y	FCD-A102-Y	FCD-A103-Y	FCD-A104-Y
温度范围	RT+10°C~200°C			
温度分辨率	0.1°C			
温度偏差	±3°C			
温度波动度	±1°C			
温度均匀度	≤5°C			
定时范围	0min~9999min			
材料	外部: 钢板表面喷塑; 内部: 不锈钢板			
工作环境	5°C~40°C			
电源	AC220V, 50Hz			
功率	810W	1090W	1850W	2350W
工作室容积	23L	52L	106L	213L
工作室尺寸 (长×宽×高)	300×280×275mm	420×350×350mm	550×350×550mm	600×550×645mm
外部尺寸 (长×宽×高)	600×500×445mm	720×585×520mm	850×595×720mm	900×785×835mm
重量	24kg	34kg	55kg	74kg

标准配置

主机	1个
样品架	1套