



立式电热鼓风干燥箱

- 符合GB/T电热鼓风干燥箱国家标准
- 适用于电子、生物医药、化工材料、汽车、教育科研等行业
- 工作室采用不锈钢板, 圆弧角设计, 便于清洁维护
- 采用强制鼓风循环系统, 升温快, 温度均匀
- 智能控温仪, 控温精确可靠, 具有定时和PID自整定功能
- 超温报警功能, 保证样品安全



FCD-B102-Y

技术参数

型号	FCD-B101-Y	FCD-B102-Y	FCD-B103-Y	FCD-B104-Y	FCD-B105-Y
温度范围*	RT+10°C~200°C				
温度分辨率	0.1°C				
温度偏差	±3°C				
温度波动度	±1°C				
温度均匀度	≤5°C				
定时范围	0min~9999min				
材料	外部: 钢板表面喷塑; 内部: 不锈钢板				
工作环境	5°C~40°C				
电源	AC220V, 50Hz				
功率	700W	1100W	1600W	2200W	2540W
工作室容积	32L	72L	141L	233L	429L
工作室尺寸 (长*宽*高)	300×300×350mm	400×400×450mm	490×525×550mm	540×575×750mm	600×550×1300mm
外部尺寸 (长*宽*高)	440×500×620mm	565×630×785mm	655×760×905mm	705×820×1105mm	860×800×1760mm
重量	28kg	46kg	65kg	83kg	178kg

*温度范围可定制

标准配置

主机	1个
样品架	1套